

DATENBLATT

AMILO DISPLAY SL 3220W Economy Screen

Ausgabedatum April 2009

HD-Auflösung 1680 x 1050 für hervorragende Unterhaltung



Erfüllt die Energy Star-Anforderungen: geringer typischer Stromverbrauch und Energiemanagement gemäß EPA

DVI-Schnittstellenunterstützung für High-Definition-Video von 1080i mit HDCP

22-Zoll-Widescreen-Bildschirm in optimalem 16:10-Büroformat

Kurze Reaktionszeit (typ.) von 5 ms, perfekt für Internet, Home Office, Multitasking und mehr

Integrierte Lautsprecher, daher kein Bedarf an weiterem Zubehör



AMILO Display SL 3220W

Besondere Merkmale

Längere Lebensdauer, Bildformatkonvertierung, Kabelführung

Fuß abnehmbar

Neigungswinkel -5° / +15°

Bildleistung

Kontrast – erweitert 5,000:1

Reaktionszeit 5 ms
– schwarz zu
schwarz, typisch

Betrachtungswinkel 170° / 170°
(H/V)

Farbleistung 16.7 Mio colors (Hi-FRC)

Helligkeit – typisch 300 cd/m²

Größe und Auflösung

Bildformat 16:10

Diagonalgröße 55,9 cm / 22 Zoll

Auflösung (nativ) 1680 x 1050 Pixel (empfohlen)

Auflösung (interpoliert) 1440 x 900 Pixel, 1360 x 768 Pixel, 1280 x 1024 Pixel, 1024 x 768 Pixel

Videomodi 1080i/p, 720i/p, 576i/p, 480i/p

Bildgröße 473,76 x 296,1 mm

Pixelabstand 0.282 mm

Frequenzen

Horizontal 31.5 - 83 kHz

Vertikal 50 - 76 Hz

Frequenzen
– Bandbreite 165 MHz

Konnektivität

Videoeingang 1 x DVI (HDCP), 1 x D-SUB

Audioausgang 2 x 1.5 W

Audio-
Signaleingang 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker

OSD-Sprachen und Einstellungsoptionen

Sprachen Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch

Farbe Kalt, Warm, Benutzerdefinierte Farbe

Hinweis Resolution/mode, Signal input

Modus Allgemein, Movie, Picture, Game

Stromverbrauch (typisch, ohne Ton)

Soft-Switch aus 0.8 W

Energiesparmodus 0.9 W

Betrieb mit EPA-
Einstellungen 27 W

Max.
Betriebselligkeit 41 W

Elektrische Anschlusswerte

100 - 240 V

50 - 60 Hz

Schutzart 1

Konformität

Europa CE

USA/Kanada FCC Class B, cUL

Australien u.
Neuseeland C-Tick

Russland GOST

Konformität

Saudi-Arabien	SASO
Global	ENERGY STAR® 4.1, ISO13406-2 (Pixelfehlerklasse II), IT-Eco-Declaration, RoHS, WEEE
Einhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx

Qualität und Zuverlässigkeit

MTBF (nachgewiesen)	50.000 Std.
---------------------	-------------

Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen

Abmessungen ohne Standfuß (B x T x H)	510 x 55.6 x 346,9 mm
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)	510 x 225.5 x 424.2 mm
Gewicht (verpackt)	6.77 kg
Gewicht (unverpackt)	4.94 kg
Gewicht (nur Monitor)	
	5 - 35°C

Verschiedenes

VESA DDC/CI, Standardisierter Schnittstellenaufbau VESA FP MP MI 100 mm, Kensington-Schloss

Lieferumfang

Datenkabel 1,8 m, D-SUB (15-polig), Audiokabel 1,8 m, Netzkabel für Wandsteckdose (Euro-Schuko-Typ CEE7) 1,8 m, Benutzerhandbuch, Garantieheft

Bestellinformationen

SAP-Bestellbezeichnung	AMILO LSL 3220W
Bestellnummer	S26361-K1289-V181
EAN Code (EAN11)	4333643810641

Informationen über Umweltschutz, Richtlinien, Programme und unsere Umweltrichtlinie FSC03230:

<http://de.ts.fujitsu.com/aboutus>

Rücknahme- und Recyclinginformationen:

<http://de.ts.fujitsu.com/recycling>

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Rechten an geistigem Eigentum. Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter http://de.ts.fujitsu.com/terms_of_use.html

Copyright © Fujitsu Technology Solutions April 2009

Herausgegeben von
Fujitsu Technology Solutions
<http://de.ts.fujitsu.com/>